




METHODOLOGICAL PROPOSAL

An accessibility analysis in
building and construction projects



1.-A general reflection on ...

People's relations with their physical environments:

- What kinds of problems arise?
- What alternatives does architecture offer

2.-Boundaries based on ...

User types:

- walkers, wheel-chair users, sensory handicaps

Types of difficulties:

- manoeuvring, changing levels, reaching, controlling

Accessibility level:

- adapted, practicable, convertible

3.-Precision in ...

Reference parameters

4.-Examples of application ...

Old-age people's homes : “Trinitat” and “Llar Ancianitat”

5.-Appendix: Technologies for accessibility

“Active” technologies in improving personal autonomy at home

Approach

Alternative

Activity

Difficulty

Specified

which will be

affects

M
O
V
E
M
E
N
T

Horizontal → Manoeuvring

Vertical → Changing level

Route →

- 1.-Level or sloping gently.
- 2.-As short as possible.
- 3.-Passage range clear of obstacles
- 4.-Secure supporting and guiding elements.

- 1.- Idea or
- 2.- Choice of place

U
S
E

Preparation → Reaching

Performance → Controlling

Details →

- 1.-Action also possible seated.
- 2.-Remaining at place throughout
- 3.-Doing without fine coordination
- 4.-Doing without a basic sense: vision/hearing.

- 1.-Choice of materials or
- 2.- Their location

1.-A general reflection on ...

People's relations with their physical environments:

- What kinds of problems arise?
- What alternatives does architecture offer

2.-Boundaries based on ...

User types:

- walkers, wheel-chair users, sensory handicaps

Types of difficulties:

- manoeuvring, changing levels, reaching, controlling

Accessibility level:

- adapted, practicable, convertible

3.-Precision in ...

Reference parameters

4.-Examples of application ...

Old-age people's homes : “Trinitat” and “Llar Ancianitat”


5.-Appendix: Technologies for accessibility

“Active” technologies in improving personal autonomy at home

User types

a) Walkers


People carrying out movements (displacements) on their own with difficulty, and with or without technical aids.




2.1




2.2



2.3



2.4




2.5

a) Walkers ...

MOVEMENT DIFFICULTIES

- 1.- Difficulty from strength- and balance-related problems in negotiating steep slopes, stairs and abrupt changes in level.
- 2.- Difficulty in passing through narrow spaces.
- 3.- Difficulty in travelling long stretches without resting.
- 4.- Greater danger of falling over from tripping or from feet or walking stick slipping.



a) Walkers

USE DIFFICULTIES


- 1.- Difficulty in opening and closing doors, especially when they have return mechanisms.
- 2.- Difficulty in maintaining balance.
- 3.- Difficulty in sitting down and getting up.
- 4.- Difficulty in activating mechanisms requiring use of both hands at the same time.
- 5.- Difficulty in reaching objects.



User types

b) Wheel-chair users






People requiring wheel-chairs to carry out their movements, whether on their own or with third-party assistance.



b) Wheel-chair users ...

MOVEMENT DIFFICULTIES



- 1.- Impossible to negotiate sudden changes in level, stairs and steep slopes.
- 2.- Danger of overturning (on steps, crossbeams, etc.).
- 3.- Impossible to pass through narrow spaces.
- 4.- Need for wide spaces for turning, opening doors, etc.



b) Wheel-chair users ...

USE DIFFICULTIES



- 1.- Limited in their possibilities of reaching objects.
- 2.- Limited in their areas of vision.
- 3.- Difficulties because of the obstacle their own legs pose.
- 4.- Problems of compatibility between wheel-chairs and other elements of furniture and fittings.



User types

c) Sensory handicaps

People who have sensory difficulties due to limitations in their sensory capacities, chiefly auditory and visual.



c) Sensory handicaps

- **VISUAL**

MOVEMENT DIFFICULTIES

- 1.- Detecting obstacles (changes in level, projecting elements, holes, etc.).
- 2.- Establishing directions and keeping to routes.

USE DIFFICULTIES

- 1.- Getting graphic information (Written documents, graphic images, colours, etc.).
- 2.- Locating multiple objects (push buttons, handles, control elements in general, etc.).




2.19

c) Sensory handicaps


- AUDITORY

- 1.- Getting information from acoustic signals (voice, alarms, bells, etc.).
- 2.- Limited capacity for relating to and making exchanges with other people. Feelings of isolation regarding the environment.




Types of difficulties


- DIFFICULTY IN MANOEUVRING. Manoeuvre categories




straight-line




rotating



turning




doorway crossing



transferring

Types of difficulties


- DIFFICULTY IN NEGOTIATING CHANGES IN LEVEL.
Categories of changes in level



continuous



abrupt




large

Types of difficulties

- DIFFICULTY IN REACHING. Reaching categories



manual




visual




auditory

Types of difficulties

- DIFFICULTY IN CONTROLLING. Control categories



balance



handling

1.-A general reflection on ...

People's relations with their physical environments:

- What kinds of problems arise?
- What alternatives does architecture offer

2.-Boundaries based on ...

User types:

- walkers, wheel-chair users, sensory handicaps

Types of difficulties:

- manoeuvring, changing levels, reaching, controlling

Accessibility level:

- adapted, practicable, convertible

3.-Precision in ...

Reference parameters

4.-Examples of application ...












Old-age people's homes : “Trinitat” and “Llar Ancianitat”

5.-Appendix: Technologies for accessibility

“Active” technologies in improving personal autonomy at home









DIFICULTAD DE MANIOBRA

PARAMETROS DE REFERENCIA

A		OBSTACULO AISLADO A.1  Anchura >80	CIRCULACION A.2  Anchura >90	DOBLE CIRCULACION A.3  Anchura >150
B		90 GRADOS B.1  Anchura 135 Altura 135	180 GRADOS B.2  Anchura 150 Altura 135	360 GRADOS B.3  Anchura 150
C		LUGAR ABIERTO C.1  Anchura 220 radio giro 100 radio giro 180	PASILLO ANCHO CONSTANTE C.2  Anchura 105 radio giro 80	PASILLO ANCHO VARIABLE C.3  Anchura 120 radio giro 80
D		APROXIMACION FRONTAL D.1  Anchura 120 Anchura 145 Altura 140	APROXIMACION LATERAL D.2  Anchura 100 Altura 220	
E		1ª CONDICION E.1 Barra al alcance  Colocados según L	2ª CONDICION E.2 Nivel asiento  Anchura 45-50	3ª CONDICION E.3 Espacio de aproximacion  Anchura >80 Areas de aproximación según D














DIFICULTAD DE SALVAR DESNIVELES

PARAMETROS DE REFERENCIA

I		ITINERARIO I.1 En pendiente longitudinal  Anchura <5%	ITINERARIO I.2 En pendiente transversal  Disponer bordillo >5 para desniveles >20	ITINERARIO EN PENDIENTE I.3 Dimensiones  Anchura según A +10% Areas de maniobra giro 90° según C +10% rotación según B +10% Area para franquear puerta según D en llano
J		CONTINUO 	UMBRAL J.1  NO Como ≤2 ≤45	PASO DE PEATONES J.2  ≤8% ≤8% ≤45 ≤2
K		BRUSCO 	ASCENSOR K.1 Dimensiones cabina  Anchura >140 Altura >100 Anchura >80	ASCENSOR K.2 Disposición cabina y rellano  Anchura <2 *≤1
L		GRAN DESNIVEL 	RAMPA K.4 Pendiente longitudinal, útil para desniveles = 3m  Pendiente según long. tramo 10<15 x=6% <10 x=8% <3 x=10%	RAMPA K.5 Pendiente transversal  Disponer bordillo >5 siempre que precise pasamanos
M		RAMPA K.6 Otras condiciones  Anchura según A+10% Areas de maniobra según B, C y D en llano Rellanos intermedios longitud en la dirección de circulación >150 Pasamanos disponer en rampa con pendiente ≥6% según L Pavimento antideslizante	ESCALERA K.7 Peldaños  Sin resaltos ni discontinuidad entre huella y contrahuella Anchura >30 huella antideslizante Anchura <16	ESCALERA K.8 Otras condiciones  Anchura de paso >90 Pasamanos según L Número máximo de escalones sin rellano intermedio 12








DIFICULTAD DE MANIOBRA

PARAMETROS DE REFERENCIA

A		OBSTACULO AISLADO A.1  Ancho de maniobra: >80	CIRCULACION A.2  Ancho de maniobra: >90	DOBLE CIRCULACION A.3  Ancho de maniobra: >150
B		90 GRADOS B.1  Ancho de maniobra: 135	180 GRADOS B.2  Ancho de maniobra: 150	360 GRADOS B.3  Ancho de maniobra: 150
C		LUGAR ABIERTO C.1  radio giro: 100 Ancho de maniobra: 220	PASILLO ANCHO CONSTANTE C.2  radio giro: 80 Ancho de maniobra: 105	PASILLO ANCHO VARIABLE C.3  radio giro: 80 Ancho de maniobra: 120
D		APROXIMACION FRONTAL D.1  Ancho de maniobra: 145	APROXIMACION LATERAL D.2  Ancho de maniobra: 100	
E		1ª CONDICION E.1 Barra al alcance  Colocados según L	2ª CONDICION E.2 Nivel asiento  Ancho de maniobra: 45-50	3ª CONDICION E.3 Espacio de aproximacion  Ancho de maniobra: >80 Areas de aproximación según D












DIFICULTAD DE SALVAR DESNIVELES

PARAMETROS DE REFERENCIA

I		ITINERARIO I.1 En pendiente longitudinal  Ancho de maniobra: <5%	ITINERARIO I.2 En pendiente transversal  Ancho de maniobra: >5 Disponer bordillo >5 para desniveles >20	ITINERARIO EN PENDIENTE I.3 Dimensiones Anchura según A +10% Areas de maniobra giro 90° según C +10% rotación según B +10% Area para franquear puerta según D en llano
J		BRUSCO J.1  Ancho de maniobra: NO Como: <2 x: <45	PASO DE PEATONES J.2  Ancho de maniobra: <8% x: <8% Ancho de maniobra: <45 x: <2	AISLADO J.3  Ancho de maniobra: Sustituir por rampa Ancho de maniobra: NO
K		GRAN DESNIVEL K.1 ASCENSOR Dimensions cabina  Ancho de maniobra: >140 Alto de maniobra: >80	ASCENSOR K.2 Disposición cabina y rellano  Ancho de maniobra: * <2	ASCENSOR K.3 Otras condiciones Rellano espero dimensiones según D Barrera colocación según F sobre plano vertical Pasamanos interior cabina disponer según L
K.4		RAMPA K.4 Pendiente longitudinal, útil para desniveles = 3m  Pendiente según long. tramo: 10<x<15 x=6% <10 x=8% <3 x=10%	RAMPA K.5 Pendiente transversal  Ancho de maniobra: >5 Disponer bordillo >5 siempre que precise pasamanos	RAMPA K.6 Otras condiciones Anchura según A+10% Areas de maniobra según B, C o D en llano Relieves intermedios longitud en la dirección de circulación >150 Pasamanos disponer en rampa con pendiente >6% según L Pavimento antideslizante
K.7		ESCALERA K.7 Peldaños  Sin resaltos ni discontinuidad entre huella y contrahuella Ancho de maniobra: >30 huella antideslizante Ancho de maniobra: <16	ESCALERA K.8 Otras condiciones Ancho de paso >90 Pasamanos según L Número máximo de escalones sin rellano intermedio 12	













DIFICULTAD DE MANIOBRA

PARAMETROS DE REFERENCIA

A		OBSTACULO AISLADO A.1  EN LINEA RECTA Ancho de maniobra >80	CIRCULACION A.2  Ancho de maniobra >90	DOBLE CIRCULACION A.3  Ancho de maniobra >150
B		90 GRADOS B.1  Ancho de maniobra 135 Alto de maniobra 135	180 GRADOS B.2  Ancho de maniobra 150 Alto de maniobra 135	360 GRADOS B.3  Ancho de maniobra 150
C		LUGAR ABIERTO C.1  Ancho de maniobra 220 radio giro 100 radio giro 180	PASILLO ANCHO CONSTANTE C.2  Ancho de maniobra 105 radio giro 80	PASILLO ANCHO VARIABLE C.3  Ancho de maniobra 95 radio giro 80 radio giro 120
D		APROXIMACION FRONTAL D.1  Ancho de maniobra 145 Alto de maniobra 140	APROXIMACION LATERAL D.2  Ancho de maniobra 100 Alto de maniobra 220	
E		1ª CONDICION E.1 Barra al alcance  Colocados según L	2ª CONDICION E.2 Nivel asiento  Ancho de maniobra 45-50	3ª CONDICION E.3 Espacio de aproximacion  Ancho de maniobra >80 Areas de aproximacion según D


DIFICULTAD DE SALVAR DESNIVELES

PARAMETROS DE REFERENCIA

I		ITINERARIO I.1 En pendiente longitudinal  Ancho de maniobra <5% Ancho de maniobra >5% para desniveles >20	ITINERARIO I.2 En pendiente transversal  Ancho de maniobra <2% Ancho de maniobra >5% para desniveles >20	ITINERARIO EN PENDIENTE I.3 Dimensiones  Ancho de maniobra >10% Areas de maniobra giro 90° según C +10% rotación según B +10% Ancho de maniobra >20% para franquear puerta según D en llano
J		CONTINUO  Ancho de maniobra NO	UMBRAL J.1  Ancho de maniobra <2% Ancho de maniobra <45	PASO DE PEATONES J.2  Ancho de maniobra <8% Ancho de maniobra <45 Ancho de maniobra <2
K		GRAN DESNIVEL  Ancho de maniobra >140 Ancho de maniobra >80	ASCENSOR K.1 Dimensiones cabina  Ancho de maniobra *<1	ASCENSOR K.2 Disposición cabina y rellano  Ancho de maniobra *<1
K.3				ASCENSOR K.3 Otras condiciones  Rellano espesa dimensiones según D Barandilla colocación según F sobre plano vertical Pasamanos interior cabina disponer según L
K.4		RAMPA K.4 Pendiente longitudinal, útil para desniveles = 3m  Pendiente según long. tramo 10<15 x=6% <10 x=8% <3 x=10%	RAMPA K.5 Pendiente transversal  Ancho de maniobra >5% siempre que precise pasamanos	RAMPA K.6 Otras condiciones  Ancho de maniobra >10% Areas de maniobra según B, C o D en llano Relieves intermedios longitud en la dirección de circulación >150 Pasamanos disponer en rampa con pendiente >6% según L Pavimento antideslizante
K.7		ESCALERA K.7 Peldaños  Sin resaltos ni discontinuidad entre huella y contrahuella Ancho de paso >30 Ancho de maniobra <16	ESCALERA K.8 Otras condiciones  Ancho de paso >90 Pasamanos según L Número máximo de escalones sin rellano intermedio 12	


DIFICULTAD DE MANIOBRA

PARAMETROS DE REFERENCIA



DIFICULTAD DE SALVAR DESNIVELES

PARAMETROS DE REFERENCIA



DIFICULTAD DE MANIOBRA

PARAMETROS DE REFERENCIA


A



EN LINEA RECTA


OBSTACULO AISLADO

A.1




CIRCULACION

A.2



DOBLE CIRCULACION

A.3



DIFICULTAD DE MANIOBRA

PARAMETROS DE REFERENCIA


B

ROTACION




90 GRADOS

B.1






180 GRADOS

B.2



360 GRADOS


B.3






DIFICULTAD DE MANIOBRA

PARAMETROS DE REFERENCIA

C





GIRO



DIFICULTAD DE MANIOBRA

PARAMETROS DE REFERENCIA


PASAR PUERTA	D
--------------	---



DIFICULTAD DE MANIOBRA

PARAMETROS DE REFERENCIA


E



TRANSFERENCIA


1^a CONDICION
Barra al alcance

E.1



2^a CONDICION
Nivel asiento


E.2



3^a CONDICION
Espacio de aproximacion

E.3

≥ 80



DIFICULTAD DE SALVAR DESNIVELES

PARAMETROS DE REFERENCIA


I

CONTINUO




ITINERARIO En pendiente longitudinal

I.1



ITINERARIO En pendiente transversal

I.2



ITINERARIO EN PENDIENTE Dimensiones

I.3

Anchura según A +10%
Areas de maniobra
giro 90° según C +10%
rotación según B +10%
Area para franquear puerta
según D en llano



DIFICULTAD DE SALVAR DESNIVELES

PARAMETROS DE REFERENCIA


J

BRUSCO




UMBRAL

J.1




PASO DE PEATONES

J.2



AISLADO

J.3



DIFICULTAD DE SALVAR DESNIVELES

PARAMETROS DE REFERENCIA


K

GRAN DESNIVEL




ASCENSOR Dimensiones cabina

K.1



ASCENSOR Disposición cabina y rellano

K.2



ASCENSOR Otras condiciones

K.3

Rellano espera
dimensiones según D
Botonera
colocación según F
sobre plano vertical
Pasamanos interior cabina
disponer según L



DIFICULTAD DE SALVAR DESNIVELES

PARAMETROS DE REFERENCIA

K


GRAN DESNIVEL



RAMPA
Pendiente longitudinal,
útil
para desniveles = 3m

K.4

Pendiente según long. tramo
 $>10 \text{ y } <15, x \leq 6\%$
 $<10, x \leq 8\%$
 $<3, x \leq 10\%$



RAMPA
Pendiente transversal

K.5



Disponer
bordillo ≥ 5
siempre que
precise pasa-
manos

$\leq 2\%$

RAMPA
Otras condiciones

K.6

Anchura según A+10%
Areas de maniobra según B,
C y D en llano
Rellanos intermedios longitud
en la dirección de circulación
 ≥ 150
Pasamanos disponer en rampa
con pendiente $\geq 6\%$ según L
Pavimento antideslizante




DIFICULTAD DE SALVAR DESNIVELES

PARAMETROS DE REFERENCIA

K

GRAN DESNIVEL




ESCALERA Otras condiciones K.8

Anchura de paso ≥ 90
Pasamanos según L
Número máximo de escalones sin rellano intermedio 12





DIFICULTAD DE ALCANCE





F	
MANUAL	





PARAMETROS DE REFERENCIA



G	
VISUAL	



H	
AUDITIVO	





DIFICULTAD DE CONTROL

L	
DEL EQUILIBRIO	



PARAMETROS DE REFERENCIA

L	
BARRAS	






PARAMETROS DE REFERENCIA

L	
PAVIMENTO	




PARAMETROS DE REFERENCIA

M	
MANIPULACION	



PARAMETROS DE REFERENCIA



M	
GRIFO	










PARAMETROS DE REFERENCIA

DIFICULTAD DE ALCANCE

F
MANUAL




G
VISUAL






DIFICULTAD DE CONTROL

L
DEL EQUILIBRIO






M
MANIPULACION



L
PAVIMENTO



M
MANIPULACION



M
GRIFO




PARAMETROS DE REFERENCIA




PARAMETROS DE REFERENCIA

DIFICULTAD DE ALCANCE



F
MANUAL



G
VISUAL




H
AUDITIVO






PARAMETROS DE REFERENCIA

DIFICULTAD DE CONTROL

L
DEL EQUILIBRIO





M
MANIPULACION



L
PAVIMENTO



M
MANIPULACION




M
GRIFO








PARAMETROS DE REFERENCIA

DIFICULTAD DE ALCANCE

F
MANUAL






G
VISUAL




PARAMETROS DE REFERENCIA

DIFICULTAD DE CONTROL

L
DEL EQUILIBRIO



M
MANIPULACION



PARAMETROS DE REFERENCIA

DIFICULTAD DE ALCANCE


PARAMETROS DE REFERENCIA

F


MANUAL




S. PLANO HORIZONTAL F.1
Altura cómoda plano de trabajo



S. PLANO HORIZONTAL F.2
Alcance sobre plano de trabajo



S. PLANO HORIZONTAL F.3
Espacio bajo plano de trabajo





DIFICULTAD DE ALCANCE

PARAMETROS DE REFERENCIA

F

MANUAL




DIFICULTAD DE ALCANCE

PARAMETROS DE REFERENCIA


G

VISUAL




AL EXTERIOR

G.1




S. PLANO HORIZONTAL

G.2



SOBRE UN ESPEJO

G.3



DIFICULTAD DE ALCANCE

PARAMETROS DE REFERENCIA

G

VISUAL



PARA DETECTAR O EVITAR OBSTACULOS

G.4




si $h \geq 210$
se evitan

si $h \leq 210$
prolongar
hasta
 $h=10$ del
suelo para
detectar

PARA DETECTAR O EVITAR AGUJEROS

G.5



Tapar o
proteger

PARA DETERMINAR DIRECCIONES

G.6

Disponer un elemento guía continuo.
Bien sea:

- a) Propio del itinerario, bordillo, pared, mobiliario
- b) Añadido al itinerario, pasamanos, franja de textura diferenciada, sonido



DIFICULTAD DE ALCANCE

PARAMETROS DE REFERENCIA

H

AUDITIVO



PARA COMUNICARSE CON EL ENTORNO



H.1

- a) Complementar sistemas de aviso y alarma sonora con impactos visuales.
- b) Disponer una clara y completa señalización e información escrita.

G.7

PARA OBTENER INFORMACION GRAFICA

- a) Complementar mensajes visuales con sistemátical (relieve, braille) o acústico (habla, código sonoro).
- b) Adecuar tamaño, grafismo y color de la señalización a las personas con capacidad visual reducidas.
- c) Normalizar sistemas de información



DIFICULTAD DE CONTROL

PARAMETROS DE REFERENCIA

L


DEL EQUILIBRIO




PASAMANOS Características

L.1

Fijación firme por la parte inferior
Sección igual o equivalente a Ø4a5
Separación ≥ 4




4a5 ≥ 4




PASAMANOS Colocación en rampa o llano

L.2



PASAMANOS Colocación en escaleras

L.3




DIFICULTAD DE CONTROL

PARAMETROS DE REFERENCIA

L




DEL EQUILIBRIO



BARRAS Características


L.4

Fijación firme
Sección Ø4a5
Separación obstáculos >4





BARRAS Colocación w.c. y transferencia

L.5



BARRAS Colocación en bañera

L.6



DIFICULTAD DE CONTROL

PARAMETROS DE REFERENCIA

L


DEL EQUILIBRIO



PAVIMENTO
Antideslizante

L.7

Locales húmedos
Al exterior
En desniveles



PAVIMENTO
Compacto y regular

L.8



PAVIMENTO
Fijado al elemento soporte

L.9




DIFICULTAD DE CONTROL

PARAMETROS DE REFERENCIA

M

MANIPULACION



INTERRUPTORES Y MANUBRIOS Colocación

M.1


Según F (alcance manual)
sobre un plano vertical

INTERRUPTORES Características

M.2




NO



SI

MANUBRIOS Características

M.3



NO



SI



DIFICULTAD DE CONTROL

PARAMETROS DE REFERENCIA

M

MANIPULACION






GRIFOS Colocación

M.4

Según F (alcance manual)
sobre un plano horizontal

GRIFOS Características

M.5



1.-A general reflection on ...

People's relations with their physical environments:

- What kinds of problems arise?
- What alternatives does architecture offer

2.-Boundaries based on ...

User types:

- walkers, wheel-chair users, sensory handicaps

Types of difficulties:

- manoeuvring, changing levels, reaching, controlling

Accessibility level:

- adapted, practicable, convertible

3.-Precision in ...

Reference parameters

4.-Examples of application ...

Old-age people's homes : “Trinitat” and “Llar Ancianitat”

5.-Appendix: Technologies for accessibility

“Active” technologies in improving personal autonomy at home




Residència La Trinitat

Barcelona

Construction: 1985

Places: 48 residential · 40 day centre

Owned by: Generalitat of Catalonia



GROUND FLOOR

GF

1st F

GF

1st F

GF


GF

GF

GF

GF

GF




TYPICAL FLOOR

GF

1st F

GF

1st F



**GROUND FLOOR
(movement)**

**Hard to manoeuvre
Hard to negotiate**

GF

1st F

GF

1st F

GF


GF

GF

GF

GF

GF



**TYPICAL FLOOR
(movement)**


**Hard to manoeuvre
Hard to negotiate**

GF

1st F


GF

1st F




BEDROOM.

**Hard to manoeuvre
Hard to negotiate**



**SANITARY FACILITIES. Hard to manoeuvre
Hard to negotiate**



**GROUND FLOOR
(use)**

**Hard to reach
Hard to control**

GF

1st F

GF

1st F

GF

GF

GF

GF

GF

GF

REQUIREMENTS FOR EACH OF THE FLOOR'S APPLIANCES.

F

MANUAL REACH

F4 F5

SWITCHES

PLACED AT A HEIGHT OF MAXIMUM COMFORT
(90 cm.) AND AWAY FROM THE CORNERS

F4

HANDLES

PLACED AT A HEIGHT OF MAXIMUM COMFORT (90 cm.)

F2

TAPS

PLACED WITHIN REACHABLE AREAS
ON THE HORIZONTAL PLANE

F4 F5

PLUGS

PLACED AT A MINIMUM HEIGHT OF 40 cm. AND
40 cm. AWAY FROM THE CORNERS

M

HANDLING CONTROL

M2

SWITCHES

PRESSURE ACTIVATION

M3

HANDLES

DOWNTWARD-PRESSURE ACTIVATION

M5

TAPS

MIXER TYPE

Caption



REQUIREMENTS FOR EACH OF THE FLOOR'S APPLIANCES

F MANUAL REACH

F4 F5 SWITCHES

PLACED AT A HEIGHT OF MAXIMUM COMFORT (90 cm.) AND AWAY FROM THE CORNERS

F4 HANDLES

PLACED AT A HEIGHT OF MAXIMUM COMFORT (90 cm.)

F2 TAPS

PLACED WITHIN REACHABLE AREAS ON THE HORIZONTAL PLANE

F4 F5 PLUGS

PLACED AT A MINIMUM HEIGHT OF 40 cm. AND 40 cm. AWAY FROM THE CORNERS

M HANDLING CONTROL

M2 SWITCHES: PRESSURE ACTIVATION

M3 HANDLES: DOWNWARD-PRESSURE ACTIVATION

M5 TAPS: MIXER TYPE

G F


1st F

G F

1st F


**TYPICAL FLOOR Hard to reach
(use)**

Hard to control




BEDROOM.

**Hard to reach
Hard to control**



SANITARY FACILITIES.

Hard to reach
Hard to control



GROUND FLOOR



Access points



Cloister. Common area

General view




Courtyard Access

GF

1st F

GF

1st F




TYPICAL FLOOR




Bedroom toilet

Bedroom

user elements





First and second floor



Individual bedroom

Toilet





Individual
bedroom



Position
of the
bed



Individual
bedroom



Accessibility
to the toilet




Llar de l'Ancianitat Terrassa


Renovation: 1989-2002

Places: 140 residential · 30 day-centre

Owned by: Fundació Privada President Torres Falguera



Second Floor



Bedroom wing

Return



Corridor and bedroom for renovation



Bedroom-wing corridor



Bedroom-wing corridor

[Return](#)



Main access

[Return](#)

Adapted sanitary facilities





Rehabilitation room

[Return](#)

1.-A general reflection on ...

People's relations with their physical environments:

- What kinds of problems arise?
- What alternatives does architecture offer

2.-Boundaries based on ...

User types:

- walkers, wheel-chair users, sensory handicaps

Types of difficulties:

- manoeuvring, changing levels, reaching, controlling

Accessibility level:

- adapted, practicable, convertible

3.-Precision in ...

Reference parameters

4.-Examples of application ...

Old-age people's homes : “Trinitat” and “Llar Ancianitat”

5.-Appendix: Technologies for accessibility

“Active” technologies in improving personal autonomy at home